



CUCITO CON FILO
PARA-ARAMIDE.



Area di utilizzo*



INDUSTRIA PESANTE LAVORI STRUTTURALI LAVORI DI FINITURA MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione con montaggio americano e pollice ad ala.

Montaggio tagliato cucito.

Palmo in crosta di bovino con trattamento ritardante di fiamma.

Dorso del guanto in pelle naturale non trattata ricoperto di un tessuto alluminizzato.

Cuciture in filo para-aramide.

Internamente palmo e dorso sono completamente foderati in pile di cotone per un migliore isolamento dal calore

Manichetta della fodera interna in cotone.

Colore: arancione/grigio.

Taglie: 9 & 10.

Confezione: scatola da 50 paia.

Sfuso: sacchetto da 10 paia.

Vantaggi

Produzione ISO 9001 & ISO 14001.

Robustezza e comfort della crosta. Protezione dell'avambraccio.

Alta qualità dei materiali impiegati.

Crosta ignifuga per una migliore resistenza al calore.

Dorso alluminizzato che riflette il calore.

Internamente foderato per un migliore isolamento dal calore.

Cucito con filo para-aramide.


Protezione dalle
USTIONI

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.
Categoria II.

Certificato da **MIRTA-KONTROL d.o.o.** Organismo notificato n°**2474**.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



4 1 3 3 X

EN 407 : 2020



4 1 2 1 4 X

EN ISO 21420 : 2020

EN 12477 : 2001
+ A1 : 2005

TIPO A



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>