



51CHV



Area di utilizzo*



INDUSTRIA PESANTE LAVORI STRUTTURALI LAVORI DI FINITURA MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione per saldatura TIG (tipo B).

Montaggio tipo "Americano": tagliato e cucito.

Pelle di capra pieno fiore.

Manicotto in crosta di bovino di 15 cm.

Cucito con filo Kevlar®.

Colore: naturale.

Taglie: 7, 8, 9, 10, 11.

Confezione: cartone da 100 paia.

Sfuso: sacchetto da 10 paia.

CUCITO CON FILO
KEVLAR®



Vantaggi

Maggiore destrezza grazie alla morbida pelle in fiore di capretto.

Eccellente equilibrio tra resistenza e flessibilità della pelle in fiore di capretto.

Guanti adatti per alcuni lavori di saldatura.

Migliore resistenza grazie alla montatura americana.

Maggiore sicurezza per il polso grazie all'aggiunta di un elemento protettivo in pelle cucito sul manicotto.

Qualità ed affidabilità di una produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

Protezione dalle
USTIONI

Certificazione


Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.
Categoria II.

Certificato da **MIRTA-KONTROL d.o.o.** Organismo notificato n°**2474**.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN 407: 2020

EN ISO 21420 : 2020



212 1X



411142

EN 12477 : 2001
+ A1 : 2005

TIPO B



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>