



CUCITO CON FILO  
PARA-ARAMIDE.



### Area di utilizzo\*



INDUSTRIA PESANTE   LAVORI STRUTTURALI   LAVORI DI FINITURA   MANUTENZIONE

### Caratteristiche tecniche

**Guanto di protezione con montaggio americano e pollice ad ala.**

Montaggio tagliato cucito.

Interamente in crosta di bovino ignifuga; il manicotto di 15 cm in crosta naturale non è ignifugo.

Internamente foderato in cotone soffice.

Cucito con filo para-aramide.

**Colori:** arancione (palmo e dorso del guanto) / grigio naturale (manicotto).

**Taglie:** 10.

**Confezione:** scatola da 50 paia.

**Sfuso:** sacchetto da 10 paia.

### Vantaggi

Produzione ISO 9001 / ISO 14001.

Buona protezione dell'avambraccio.

Il taglio a macchina delle diverse parti del guanto garantisce la conformità delle sue dimensioni.

Flessibilità e qualità della crosta trattata anti-calore.

Buona resistenza meccanica ed al calore per contatti rapidi.

L'imbottitura fornisce un isolamento termico complementare.

Alta resistenza del filo para-aramide.

Protezione dalle  
**USTIONI**

### Certificazione


Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.  
**Categoria II.**

Certificato da **INTERTEK**. Organismo notificato n°**2575**.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN 407: 2020

EN ISO 21420 : 2020



3 1 2 2 X



4 1 3 X 4 X

EN 12477 : 2001  
+ A1 : 2005

TIPO A



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>