



Area di utilizzo*



INDUSTRIA CHIMICA INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIA LEGGERA LAVORI STRUTTURALI AGRICOLTURA

Caratteristiche tecniche

Filtri antiparticolato **FLAP2 (P2 R D)**.

Per dispositivi respiratori protettivi a doppio filtro.

Utilizza il filtro antiparticolato **FLAP2** sopra le cartucce antigas utilizzando il supporto **CLIPP** (Venduto separatamente).

Compatibile con cartucce **FA1/FAE1/FABEK1**.

Confezione: cartone da 50 sacchetti.

Sottoconfezione: sacchetto individuale da 5 paia.

Vantaggi

Fornisce una protezione aggiuntiva contro le particelle ai filtri del gas e prolunga la durata di vita.

Filtro antiparticolato sostituibile per risparmi sui costi

Facile da montare.



Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). **Categoria III**.
Certificato da **APAVE Sudeurope SAS**. Organismo notificato n°0082.



EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 (P2 R D)

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>