



**COMPATIBLE CON  
MÁSCARA  
EVAGUARD**

### Campo de uso\*



INDUSTRIA QUÍMICA

INDUSTRIA PESADA

INDUSTRIA LIGERA

CONSTRUCCIÓN

ACABADOS

### Características técnicas

**Visera de protección para EVAGUARD.**

**Material:** 100% policarbonato incoloro.

**Acondicionamiento:** cartón de 60 piezas.

**Embalaje:** caja de 10 piezas  
(paquete individual).

**Peso:** 60 g.

### Ventajas

**Combinado con EVAGUARD para formar un protector facial.**

**Resistencia reforzada** gracias al material (policarbonato).

Protección  
para los  
**OJOS**

### Certificación

El producto se cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425**  
relativo a los Equipos de Protección Individual (EPIs). **Categoría II.**  
Expedido por **BSI**, organismo notificado n°2797.

**EN 166**  
**[SINGER® BT 3 CE]**



Descargue la declaración EU de conformidad en <http://docs.singer.fr>

## NÚMERO DE CÓDIGO DEL FILTRO

**B - C SINGER® D E F G C E**

## MARCAJE DE LA MONTURA

**SINGER® A F E G C E**



## B NÚMERO DE CÓDIGO DEL FILTRO

No número	Filtro de soldadura
2	Filtro para el ultravioleta (UV)
2C o 3	Filtro UV (buen reconocimiento del color)
4	Filtro para el infrarrojo (IR)
5	Filtro solar sin especificación en el IR
6	Filtro solar con especificación en el IR

## C CLASE DE PROTECCIÓN DEL FILTRO

Desde 1,1 hasta 1,2	Uso en interiores - protección incolora
Desde 1,4 hasta 2	Uso versátil - protección ligeramente ahumada
Desde 2,5 hasta 3,1	Uso en exteriores - protección fuertemente ahumada
Desde 1,2 hasta 16	Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.

## D CLASE ÓPTICA

1	Trabajos continuos (mejor calidad)
2	Trabajos intermitentes
3	Trabajos ocasionales

## E RESISTENCIA MECÁNICA

No símbolo	Robustez mínima
S	Robustez aumentada
F	Impactos a baja energía
B	Impactos a media energía
A	Impactos a alta energía

El símbolo T se emplea junto con los símbolos F, B o A.  
Indica que las partículas se lanzan a temperaturas extremas.

## F CAMPO DE USO

No símbolo	Uso básico
3	Líquidos
4	Partículas gruesas de polvo
5	Gaz y partículas finas de polvo
8	Arco de cortocircuito eléctrico
9	Metales fundidos y sólidos calientes

## G REQUISITOS OPCIONALES

N	Tratamiento antivaho ***
K	Tratamiento anti-rayaduras ***
O	Ocular original ***
▽	Ocular de recambio ***
R	Alta reflectancia en el IR ***
H	Montura para cabezas pequeñas **

## A NORMAS

EN 165	Protección individual de los ojos: vocabulario.
EN 166	Protección individual de los ojos: especificaciones.
EN 167	Protección individual de los ojos: métodos de prueba ópticos.
EN 168	Protección individual de los ojos: métodos de prueba no ópticos.
EN 169	Protección individual de los ojos: filtros para soldadura y técnicas relacionadas.
EN 170	Protección individual de los ojos: filtros para el ultravioleta.
EN 171	Protección individual de los ojos: filtros para el infrarrojo.
EN 172	Protección individual de los ojos: filtros de protección solar par uso laboral.
EN 175	Protección de los ojos y la cara. para soldadura y técnicas relacionadas.
EN 1731	Protección individual de los ojos: dispositivos de protección facial y ocular de tela.
EN ISO 12312-1	Protección de los ojos y la cara. «Riesgos menores». Gafas de sol para uso general.

(\*) No aplicable para las gafas - (\*\*) Marcaje de la montura solamente  
- (\*\*\*) Marcado del ocular solamente y si se han probado los requisitos opcionales