



**VERFÜGBAR
IN VERSCHIEDENEN FARBEN**



Verwendungsgebiet*



STRASSENBAU



BAUGEWERBE



BAUNEBCENGEWERBE

GRÜNFLÄCHEN-
PFLEGEPFLEGE UND
WARTUNG

Technische Daten

Rigger Helm, belüftete Version.

Formschale: Hochfestes Polycarbonat.

Kappe: Textil, 2 Positionen, 8 Befestigungspunkte.

Kopfband: Kunststoff, auf der Rückseite schwenkbar.

Zahnstreifen-Nackenband (Drehradsystem, 53 bis 66 cm).

Kinnriemen: Textil, 4 Befestigungspunkte.

Schweißband an der Vorderseite.

Komfort-Schaumstoffeinlage am hinteren Teil.

Haken für die Befestigung einer Lampe.

Gewicht: 402 g (Durchschnittswert).

Farbe: Gelb.

Verpackungseinheit: Karton mit 20 Stück.

Unterverpackung: Beutel mit 5 Stück
(individueller Plastikbeutel).

Pluspunkte

- > **Verfügbar in verschiedenen Farben und in unbelüfteter Version.**
- > **Ermöglicht das Anbringen einer Brille in der Schale** (LUNALP, separat erhältlich).
- > **Stabilität** durch Kopfband (8 Befestigungspunkte).
- > **Komfortabel** durch Schaumstoffeinlage am hinteren Teil.
- > **Leicht und robust** durch Polycarbonat.
- > **Praktisch** durch Haken für die Befestigung einer Lampe.



Zertifizierung

Dieses Produkt ist konform der **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA).

Kategorie II. Ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle **BSI** Notifizierte Prüfstelle Nr. **2797**.

EN 397 : 2012 + A1 : 2012



CE

EU-Konformitätserklärung downloaden unter: <http://docs.singer.fr>