



**BESCHIKBAAR  
IN VERSCHILLENDE KLEUREN**



### Gebied van gebruik\*



OPENBARE WERKEN



BOUW



AFWERKING



PARKONDERHOUD



ONDERHOUD

### Technische kenmerken

**Geventileerde helm, op hoogte werken.**

**Shell:** polycarbonaat met hoge weerstand.

**Binnenwerk:** Textiel, 2 posities, 8 bevestigingspunten.

**Hoofdomtrek:** kunststof, pivoterend op de achterkant.

Trapsgewijs aanpasbaar (53 bis 66 cm).

**Kinband:** Textiel, 4 bevestigingspunten.

Textiel zweetband vooraan.

Comfortschuim op de achterkant.

Haken voor het bevestigen van een koplamp.

**Gewicht:** 402 g (gemiddelde waarde).

**Kleur:** geel.

**Verpakking:** karton met 20 stuks.

**Subverpakking:** zak met 5 stuks (individuele zak).

### Troeven

- > **Beschikbaar in verschillende kleuren en in niet-geventileerde versie.**
- > **Mogelijkheid om glazen aan de binnenkant te bevestigen** (LUNALP, apart verkrijgbaar).
- > **Stabiliteit** dankzij de hoes (8 bevestigingspunten).
- > **Comfort** dankzij het schuim aan de achterkant.
- > **Lichtgewicht en resistent** dankzij polycarbonaat.
- > **Praktisch** dankzij de haken voor de koplamp.

**HOOFD**  
-bescherming

### Certificatie

Deze product zijn onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). **Categorie II**. Die is afgegeven door **BSI** genotificeerd nr.2797.

**EN 397 : 2012 + A1 : 2012**



Download de EU-conformiteitsverklaring op <http://docs.singer.fr>