



4,90 kg



### >> Verwendung



Leichtindustrie    Schwerindustrie    Rohbauarbeiten    Pflege und Wartung    Tiefbau

### >> Technische Daten

- ✓ Verankerungsleiste aus eloxiertem Aluminium.
- ✓ Montage an Tür- oder Fensterrahmen.
- ✓ Einstellbar: **60 bis 125 cm**.
- ✓ Länge: **150 cm**.
- ✓ Gewicht: **4,90 kg**.
- ✓ Verpackungseinheit:  
- Karton mit 1 Stück.



Mehr unter: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

### >> Pluspunkte

- ✓ Benötigt kein Werkzeug zum Einrichten.
- ✓ Kann bis zu zwei Benutzer aufnehmen.
- ✓ Lieferung mit Transporttasche.
- ✓ Zertifizierte Fertigung nach **ISO 9001**.



### >> Konformität

Prüfung dieses Produkts gemäß der europäischen Norm:

- **EN 795: 2012**. Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz — Anschlagleinrichtungen.
- **CEN/TS 16415**. Technische Spezifikation. Empfehlungen für die Benutzung von Anschlagleinrichtungen gleichzeitig durch mehrere Personen

Er ist konform der Europäischen **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA). **Kategorie III**.

EU Baumusterprüfung (**Modul B**) ausgestellt durch **SATRA (Irland)**. Notifizierte Prüfstelle **Nr. 2777**.

Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (**Modul D**) unter Überwachung durch **SGS Fimko Oy (Finnland)** Notifizierte Prüfstelle **Nr. 0598**.

EU-Konformitätserklärung runterladen unter: <http://docs.singer.fr>



Ihr Vertriebspartner **SINGER® SAFETY**

