

Hecho bajo



150 cm
 60 cm 125 cm

4,90 kg

>> Utilización (*)



Industria ligera

Industria pesada

Construcción

Mantenimiento

Obras públicas

>> Características técnicas

- ✓ Barra de anclaje en aluminio anodizado.
- ✓ Para puertas y ventanas.
- ✓ Ajustable desde **60 hasta 125 cm.**
- ✓ Longitud: **150 cm.**
- ✓ Peso: **4.90 kg.**
- ✓ **Embalaje:**
- Caja de 1 pieza.

Saber más: www.singer.fr

>> Ventajas

- ✓ No necesita herramientas para la implementación.
- ✓ **Puede ser utilizado por dos usuarios al mismo tiempo.**
- ✓ Sistema de anclaje inteligente y fácil de montar.
- ✓ Peso ligero, fácil de transportar.
- ✓ Se entrega en una bolsa de transporte..
- ✓ **Fabricación ISO 9001** que garantiza la fiabilidad del producto y un seguimiento riguroso del proceso de producción.



>> Conformidad

Este producto ha sido probado según la norma europea siguiente:

- **EN 795 : 2012.** Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Dispositivos de anclaje.
- **CEN/TS 16415.** Especificaciones técnicas. Recomendaciones relativas a los dispositivos de anclaje para ser utilizados por varias personas al mismo tiempo

Cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** Europeo relativo a los Equipos de Protección Individual (EPIs).

Categoría III.

Examen UE de tipo (**módulo B**) expedido por **SATRA (Irlanda)**. Organismo notificado n°2777.

Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (**módulo D**) a tenor del anexo VIII del Reglamento (UE) 2016/425 bajo el control del organismo notificado **SGS Fimko Oy (Finlandia)**. Organismo notificado n°0598.

Descargue la declaración de conformidad de la UE en: <http://docs.singer.fr>

EN 795: 2012
 Clase B
 CE 0598

Su colaborador SINGER® SAFETY

SINGER®
 safety