


90 g



Hergestellt unter

ISO 9001



>> Verwendung



Leichtindustrie Schwerindustrie Rohbauarbeiten Pflege und Wartung Tiefbau

>> Technische Daten

- ✓ Temporäre Verankerung. Ring aus Polyestergewebe.
- ✓ Breite: **25 mm**.
- ✓ Länge: **60 cm**.
- ✓ Gewicht: **90 g**.
- ✓ Farbe: orange.
- ✓ Verpackungseinheit:
 - Karton mit 20 Stück.
 - Beutel mit 1 Stück.

Mehr unter: www.singer.fr

>> Pluspunkte

- ✓ Um Ihnen die beste Qualität zu garantieren, ist der Produktionsprozess integriert.
- ✓ Die Planung und die Produktion aller Produkte werden direkt von uns unter einem Dach ausgeführt: Weben der Gurtbänder aus bereits beschichteten Fäden, Pressen der Metallteile und chemische Behandlung, Montage der Sicherheits- und Auffanggurte, individuelle Kontrolle, Tests unter realen Bedingungen dank verschiedener Geräte und Laborinstrumente usw.
- ✓ Zertifizierte Fertigung nach **ISO 9001**.



>> Konformität

Prüfung dieses Produkts gemäß der europäischen Norm:

- **EN 795: 2012**. Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz — Anschlageneinrichtungen.Er ist konform der Europäischen **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA).**Kategorie III.**EU Baumusterprüfung (**Modul B**) ausgestellt durch **SATRA (Irland)**. Notifizierte Prüfstelle **Nr. 2777**.Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (**Modul D**) unter Überwachung durch **SGS Fimko Oy (Finnland)** Notifizierte Prüfstelle **Nr. 0598**.EU-Konformitätserklärung runterladen unter: <http://docs.singer.fr>Ihr Vertriebspartner **SINGER® SAFETY**

SINGER® 
safety