


90 g



Hecho bajo

ISO 9001



>> Utilización (*)



Industria ligera

Industria pesada

Construcción

Mantenimiento

Obras públicas

>> Características técnicas

- ✓ Anclaje temporal.
- ✓ Cinta de anclaje poliéster.
- ✓ Anchura: **25 mm**.
- ✓ Longitud **60 cm**.
- ✓ Peso: **90 g**.
- ✓ Color: naranja.
- ✓ **Embalaje:**

- Caja de 20 piezas.
- Bolsa de 1 pieza.

Saber más: www.singer.fr

>> Ventajas

- ✓ Para asegurarle la mejor calidad, la cadena de producción está totalmente integrada.
- ✓ Producimos y controlamos en una única fábrica la concepción y la realización de todos los productos: tejido de las cinchas a partir de los hilos ya recubiertos, prensado de las piezas metálicas y tratamiento químico, montaje de los arneses, control individual, pruebas reales gracias a los diferentes aparatos y herramientas de laboratorio, etc.
- ✓ **Fabricación ISO 9001** que garantiza la fiabilidad del producto y un seguimiento riguroso del proceso de producción.



>> Conformidad

Este producto ha sido probado según la norma europea siguiente:

- **EN 795 : 2012**. Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Dispositivos de anclaje.

Cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** Europeo relativo a los Equipos de Protección Individual (EPIs).

Categoría III.

Examen UE de tipo (**módulo B**) expedido por **SATRA (Irlanda)**. Organismo notificado **nº2777**.

Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (**módulo D**) a tenor del anexo VIII del Reglamento (UE) 2016/425 bajo el control del organismo notificado **SGS Fimko Oy (Finlandia)**. Organismo notificado **nº0598**.

Descargue la declaración de conformidad de la UE en: <http://docs.singer.fr>

Su colaborador **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety

EN 795: 2012
Clase B
CE 0598