

100 cm Ø 8 mm

Hecho bajo

ISO 9001

470 g



>> Utilización (*)



Industria ligera



Industria pesada



Construcción



Mantenimiento



Obras públicas

>> Características técnicas

- ✓ Anclaje temporal. Cable de anclaje metálico.
- ✓ Terminales con bucles y contera.
- ✓ Funda protectora en PVC.
- ✓ Diámetro: **8 mm**.
- ✓ Longitud **100 cm**.
- ✓ Peso: **470 g**.
- ✓ **Embalaje:**

- Caja de 20 unidades.
- Bolsa de 1 unidad.

Saber más: www.singer.fr

>> Ventajas

- ✓ Doble engarce.
- ✓ Funda protectora en PVC.
- ✓ Fabricación **ISO 9001** que garantiza la fiabilidad del producto y un seguimiento riguroso del proceso de producción.



>> Conformidad

Este producto ha sido probado según la norma europea siguiente:

- **EN 795 : 2012**. Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Dispositivos de anclaje.

Cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** Europeo relativo a los Equipos de Protección Individual (EPIs).

Categoría III.

Examen UE de tipo (**módulo B**) expedido por **SATRA (Irlanda)**. Organismo notificado **n°2777**.

Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (**módulo D**) a tenor

del anexo VIII del Reglamento (UE) 2016/425 bajo el control del organismo notificado **SGS Fimko Oy (Finlandia)**.

Organismo notificado **n°0598**.

Descargue la declaración de conformidad de la UE en: <http://docs.singer.fr>

Su colaborador **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety

EN 795: 2012
Clase B
CE 0598