



### Zakres zastosowania\*



PRACE PUBLICZNE

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

PRZEMYSŁ LEKKI

PRACE BUDOWLANE

KONSERWACJA

### Opis techniczny

#### Urządzenie samohamowne.

Zwijany pasek poliamidowy.

Zawiera dwa stalowe łączniki śrubowe OVABASE.

Widoczny pochłaniacz energii.

Stosować tylko ze wskaźnikiem upadku 0.

**Długość całkowita:** 2,5 m.

**Waga:** 1,20 kg.

**Opakowanie:** karton 5 sztuk.

**Podopakowanie:** pojedyncze pudełko.



### Zalety produktu

- > **Wysoka wytrzymałość** dzięki paskowi poliamidowemu.
- > **Zawiera dwa łączniki śrubowe (OVABASE).**
- > **Szybka regulacja** dzięki widocznemu pochłaniaczowi energii.



OCHRONA PRZED  
UPADKIEM

### Deklaracja zgodności

Jest zgodny z europejskim rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI). **Kategoria III.**  
Certyfikowany przez **SATRA**. Jednostka notyfikowana n°2777.

**EN 360 : 2002**



**C € 0598**

Pobierz deklarację zgodności UE na <http://docs.singer.fr>