



5.70 kg

10.00 m



>> Verwendung



Leichtindustrie Schwerindustrie Rohbauarbeiten Pflege und Wartung Tiefbau

>> Technische Daten

- ✓ Höhensicherungsgerät mit automatisch einziehbarem Polyesterband.
- ✓ Mit Aufroller.
- ✓ Nur in **Faktor 0** verwenden.
- ✓ Gesamtlänge: **10.00 m**.
- ✓ Gewicht **5.70 kg**.
- ✓ Verpackungseinheit:
- Karton mit 1 Stück.



Mehr unter: www.singer.fr

>> Pluspunkte

- ✓ Mit einem Doppel-Action-Stahlkarabiner, unverlierbar mit Drehgelenk.
- ✓ Mit einem OVALUX Triple-Action-Aluminiumkarabiner.
- ✓ Fallindikator vorhanden.
- ✓ Schlagfestes Gehäuse.
- ✓ Zertifizierte Fertigung nach **ISO 9001**.



EN 360: 2002

CE 0598

>> Konformität

Prüfung dieses Produkts gemäß der europäischen Norm:

EN 360: 2002. Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, Höhensicherungsgerät.

Er ist konform der Europäischen **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA).

Kategorie III.

EU Baumusterprüfung (**Modul B**) ausgestellt durch **SATRA (Irland)**. Notifizierte Prüfstelle **Nr. 2777**.

Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (**Modul D**) unter Überwachung durch **SGS Fimko Oy (Finnland)**. Notifizierte Prüfstelle **Nr. 0598**.

EU-Konformitätserklärung runterladen unter: <http://docs.singer.fr>

Ihr Vertriebspartner **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety