



Hecho bajo

5.70 kg

10.00 m



>> Utilización (*)



Industria ligera



Industria pesada



Construcción



Mantenimiento



Obras públicas

>> Características técnicas

- ✓ Anticaída retráctil con cinta poliéster.
- ✓ Con cárter de protección.
- ✓ Se usa solamente en **factor 0**.
- ✓ Longitud total: **10 metros**.
- ✓ Peso: **5.70 kg**.
- ✓ Embalaje:

- Caja de 1 pieza.

Saber más: www.singer.fr

>> Ventajas

- ✓ Incluido un conector acero doble acción, cautivo con eslabón giratorio.
- ✓ Incluido un conector aluminio triple acción OVALUX.
- ✓ Presencia de un testigo de caída.
- ✓ Cárter resistente a los choques.
- ✓ Fabricación **ISO 9001** aportando una gran fiabilidad.

>> Conformidad

Este producto ha sido probado según la norma europea siguiente:

- **EN 360 : 2002**. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles.Cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** Europeo relativo a los Equipos de Protección Individual (EPIs).Examen UE de tipo (**módulo B**) expedido por **SATRA (Irlanda)**. Organismo notificado **nº2777**.Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (**módulo D**) a tenor del anexo VIII del **Reglamento (UE) 2016/425** bajo el control del organismo notificado **SGS Fimko Oy (Finlandia)**.Organismo notificado **nº0598**.Descargue la declaración de conformidad de la UE en: <http://docs.singer.fr>Su colaborador **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety



EN 360: 2002
CE 0598