



### >> Utilização (\*)



### >> Características técnicas

- ✓ Trava-quedas retrátil com fita de poliéster.
- ✓ Com caixa de proteção.
- ✓ Usado apenas no fator 0.
- ✓ Comprimento total: **10 metros**.
- ✓ Peso: **5.70 kg**.
- ✓ Embalagem:
  - Caixa de 1 peça.



Saber mais: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

### >> Vantagens

- ✓ Está incluído um conector de aço cativo de ação dupla com giro.
- ✓ Incluído um conector de alumínio de ação tripla OVALUX.
- ✓ Presença de uma testemunha de queda.
- ✓ Carcaça resistente a choques.
- ✓ Fabricação ISO 9001 proporcionando grande confiabilidade.

### >> Conformidade

Este produto foi testado de acordo com a seguinte norma europeia:

- **EN 360 : 2002**. Equipamento de proteção individual contra quedas em altura. Trava-quedas retráteis.

Cumpe o Regulamento Europeu (UE) 2016/425 sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Exame de tipo UE (módulo B) emitido pela SATRA (Irlanda). Órgão notificador nº 2777.

Conformidade com o tipo baseada na garantia de qualidade do processo de produção (Módulo D) de acordo com o Anexo VIII do Regulamento (UE) 2016/425 sob o controle do organismo notificador SGS Fimko Oy (Finlândia).

Organismo notificador nº0598.

Descarregue a declaração de conformidade da UE em: <http://docs.singer.fr>

Vosso colaborador **SINGER® SAFETY**

**SINGER®**  
safety



EN 360: 2002

CE 0598