



1,40 kg



10.00 m Ø 14 mm



SINGER safety



>> Verwendung



Leichtindustrie Schwerindustrie Rohbauarbeiten Pflege und Wartung Tiefbau

>> Technische Daten

- ✓ Polyamid-Litzenseil (Führung).
- ✓ Kompatibel mit dem mobilen Auffanggerät STOPRO.
- ✓ Beidseitige Spleißungen, geschützt durch einen Kunststoffmantel.
- ✓ Durchmesser: 14 mm.
- ✓ Länge: 10 m.
- ✓ Gewicht: 1.40 kg.
- ✓ Verpackungseinheit:
 - Karton mit 10 Stück.
 - Beutel mit 1 Stück.



Mehr unter: www.singer.fr

>> Pluspunkte

- ✓ Spleißen an beiden Seilenden mit einer Kunststoffhülle geschützt.
- ✓ Jedes Seilende des Sicherungsseils hat die Form einer Schlaufe mit einer abriebfesten Kunststoffverstärkung.
- ✓ Existiert ebenfalls in der Länge 20 Meter (Ref.: ASSUTWIST200).
- ✓ Zertifizierte Fertigung nach ISO 9001.



>> Konformität

Prüfung dieses Produkts gemäß der europäischen Norm:

EN 353-2: 2002. Persönliche Schutzausrüstung Gegen Absturz.

Teil 2: Mitlaufende Auffanggeräte Einschließlich Beweglicher Führung.

Er ist konform der Europäischen **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA).

Kategorie III.

EU Baumusterprüfung (**Modul B**) ausgestellt durch **SATRA (Irland)**. Notifizierte Prüfstelle **Nr. 2777**.

Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (**Modul D**) unter Überwachung durch **SGS Fimko Oy (Finnland)**. Notifizierte Prüfstelle **Nr. 0598**.

EU-Konformitätserklärung runterladen unter: <http://docs.singer.fr>

EN 353-2: 2002

CE 0598

Ihr Vertriebspartner **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety