

FFP1 NR D



Uso (*)



Agricultura



Mantenimiento



Industria química



Industria pesada



Industria ligera

Características técnicas

- ✓ Mascarilla filtrante.
- ✓ FFP1 NR D.
- ✓ Modelo cónico. Con clip.
- ✓ Elástico doble de ajuste sin látex.
- ✓ Almohadilla nasal interior en espuma muy confortable.
- ✓ Sin mantenimiento.
- ✓ **Envase:** - Envase de 12 cajas.
- Caja de 20 unidades.



Más información: www.singer.fr



Ventajas

- ✓ Ligero y confortable.
- ✓ Perfecto ajuste.
- ✓ Respiración y elocución fáciles.
- ✓ Campo visual claro.
- ✓ Sin mantenimiento (uso solo).
- ✓ La producción certificada **ISO 9001 / ISO 14001** garantiza la fiabilidad / regularidad de la producción y el control del impacto ambiental.
- ✓ Conforme à la prueba opcional de obstrucción con dolomita (símbolo « D »).

Certificación

El producto se cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** relativo a los Equipos de Protección Individual (EPIs). **Categoría III**.
Expedido por **BSI (Países Bajos)**.
Organismo notificado n°2797

EN 149 : 2001 + A1: 2009

EN149: requisitos	FFP1	FFP2	FFP3
Fuga total hacia el interior	< 22 %	< 8 %	< 2 %
Penetración del filtro (cloruro de sodio o aceite de parafina)	< 20 %	< 6 %	< 1 %
Resistencia a la respiración: - al inhalación (30 l/min) - al inhalación (95 l/min) - al exhalación (160 l/min)	< 0,6 mbar < 2,1 mbar < 3,0 mbar	< 0,7 mbar < 2,4 mbar < 3,0 mbar	< 1,0 mbar < 3,0 mbar < 3,0 mbar



Descargue la declaración EU de conformidad en <http://docs.singer.fr>