



## Campo de utilização\*



INDÚSTRIA QUÍMICA    INDÚSTRIA PESADA    INDÚSTRIA LEVE    MANUTENÇÃO    AGRICULTURA

## Características técnicas

**Máscara filtrante descartável.**

**FFP3 NR D.**

Modelo cônico. Com clip.

Braçadeira ajustável.

Suave anel de vedação facial.

Com válvula de exalação.

Sem manutenção.

De um só uso.

**>> Sem grafeno.**

**Embalagem:** caixa de 5 máscaras (x 12).

## Vantagens

- El borde en relieve evita el deslaminado y el deshilachado del material en los extremos.
- Calidad y garantía de una fabricación certificada ISO 9001 e ISO 14001.
- Cumple con la prueba de obstrucción con dolomita (símbolo "D") = menor resistencia respiratoria y mayor comodidad para el usuario.
- Contornos ergonómicos.
- Correas fácilmente ajustables.
- Sello facial hermético para una protección óptima.
- Válvula de exhalación para mayor comodidad de uso.
- Cajas de protección atractivas y muy prácticas.
- Uso ligero y cómodo.



## Certificação

O produto cumpre com o **Regulamento (UE) 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). **Categoria III.**  
Expedido **BSI Group the Netherlands B.V.** Órgão notificador nº **2797.**



**CE 2797**

**EN 149 : 2001 + A1 : 2009 (FFP3 NR D)**

Baixe a declaração de conformidade da UE em <https://docs.singer.fr>