



Productie onder



560g⁽¹⁾

⁽¹⁾ (Het geschatte gewicht van de 42 schoenmaat)

>> Gebruik (*)

Zijn metname geschikt voor logistiekwerker en tertiaire sector. Voor alle werktypen waarvoor een grote mobiliteit een grote comfort nodig is. Tegelzetter, operator, opslag, drukkerijen, transport... (vermijd gebruik in zeer agressieve of rommelige omgevingen)

>> Technische kenmerken

- ✓ Hoge schoenenbescherming
- ✓ Hoge schacht, waterafstijvend nubuckleer.
- ✓ Top composiet 200J.
- ✓ Opgevulde comfortabele tong
- ✓ Anti-perforatie tussenzool uit composite
- ✓ Geïnjecteerd met polyurethaan zool, dubbele densiteit.
- ✓ Kleur blauw, rode stikking.
- ✓ Antistatische uitneembare binnenzool uit EVA.
- ✓ Schoenmaat : van 36 tot 47.
- ✓ Verpakking : - Kartons 10 paar.
- Doos : 1 paar.



Meer weten : www.singer.fr

>> Belangrijkste troeven

- ✓ Licht model, flexibele en esthetische. Toegankelijk voor mannen en vrouwen.
- ✓ De vorm van de binnenzool zorgt voor een uitstekende schokabsorptie en een grote comfort
- ✓ De perforaties laten transpiratievocht passeren om de voet altijd droog te houden.
- ✓ De compositie en structuur van Mesh voering laat de voet ademen.
- ✓ Dubbele densiteit zool, anti-statische, antislipnorm, bestand tegen koolwaterstoffen en olie, plaatsvinden door rechtstreekse inbrenging op de schacht, belangrijk bestand tegen mechanische belastingen.
- ✓ De vervaardiging gecertificeerd ISO9001/ ISO14001 u verzekert de betrouwbaarheid van de productie en de milieueffecten beheersing.
- ✓ Hoge schacht voor betere ondersteuning van de enkel.



>> Toetsing

Deze schoen was getest volgens Europese norm

- EN ISO 20345 : 2011. Individuele bescherming -veiligheidsschoen.

Zij zijn onderworpen aan de richtlijnen PBM 2016/425. Categorie II.

Certificaat van Eutypeonderzoek die is afgegeven door:

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - LODZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY (Polen). Genotificerd nr. 1439.



| | | |
|----------------------------|-----------------------|---|
| Bescherming | Symbool S3 | Fundamentele eigenschappen (voorzien van een veiligheidneus, bestemd om een bescherming te bieden tegen schokken met een maximale energie niveau gelijkwaardig aan 200 joules en tegen verbrijzeling met een kracht van 10 kN) gesloten hiel, antistatische eigenschappen, energieabsorberende hiel, waterabsorptie en waterdoordringing, bestand tegen perforatie, zool met tappen |
| Weerstand tegen uitglijden | Symbool SRC | (= SRA + SRB) weerstand tegen uitglijden op keramische tegels, bedekt met een oplossing van natrium laurylsulfaat en tegen uitglijden op en stalen ondergrond, bedekt met glycerol |

Uw partner **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety