



Gebied van gebruik*



Technische kenmerken

Werklaars.

Schacht: PVC en Nitril.

Voering: polyester wol.

Top: composiet veiligheidsneus, 200J.

Anti-perforatie tussenzool: staal.

Zool: geïnjecteerd met PVC en Nitril.

Kleur: zwart.

Maten: 36 tot 47.

Verpakking: karton met 6 paren.

Subverpakking: individuele zak.

Gewicht: 1100 g (gemiddeld schoengewicht, schoenmaat 42).

Troeven

Hoge weerstand dankzij staal anti-perforatie tussenzool en composiet top.

Flexibel en resistent dankzij het materiaal (PVC en Nitril).

Isolatie en comfort dankzij de voering.

Handgrepen aan de zijkant om gemakkelijk aan te trekken.



VOET
-bescherming

Certificatie

Deze product zijn onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). **Categorie II**. Die is afgegeven door **Łukasiewicz**, genotificeerd nr. **1439**.

EN ISO 20345 : 2022 (S5 FO CI SR)



Download de EU-conformiteitsverklaring op <http://docs.singer.fr>

DE NORMEN

| | |
|--------------|---|
| EN ISO 20344 | Personlijke Beschermingsmiddelen: Beproevingmethoden voor de schoenen. |
| EN ISO 20345 | Veiligheidsschoenen: Veiligheidsneus, bescherming tegen schokken (200 J) en tegen verbrijzeling van 15 kN. |
| EN ISO 20346 | Beschermingsschoenen: Veiligheidsneus, bescherming tegen schokken (100 J) en tegen verbrijzeling van 10 kN. |
| EN ISO 20347 | Werkschoenen: Voor die waar geen enkele vereiste bestaat omtrent een eventuele beschermingsneus. |

WEERSTAND TEGEN UITGLIJDEN

| | |
|-----|---|
| SRA | Op keramische tegels, bedekt met industrieel type wasmiddel |
| SRB | Op een stalen ondergrond, bedekt met glycerol |
| SRC | SRA + SRB |

EN ISO 20345 - OPTIONELE VEREISTEN

| | |
|-----|---|
| E | Energieabsorberende hiel |
| P | Anti-perforatiezool |
| CR | Snijbestendige schacht |
| M | Bescherming van de middenvoet tegen schokken |
| C | Geleidende beschermer |
| A | Anti-statische beschermer |
| HI | Isolerende binnenzool tegen contactwarmte |
| CI | Isolerende binnenzool tegen de kou |
| HRO | Hittebestendige zool |
| WRU | Schacht bestand tegen waterabsorptie en Waterdoordringing |
| WR | Waterbestendigheid van de volledige schoen |
| I | Isolerende schoenen |
| AN | Bescherming van malleoli |

KLASSE GEBRUIKTE MATERIALEN

| | |
|-----------|---|
| Klasse I | Alle leder of andere materies (uitgezonderd alle rubbers of polymeren) |
| Klasse II | Alle rubbers (geheel ge vulkaniseerd) of polymeren (in z'n geheel gevormd) |











EN 61340-4-3 - ELEKTROSTATISCHE

Schoenen dat aan deze norm voldoet, wordt "heatsinks" genoemd. Deze norm definieert schoenen dat elektronische apparatuur beschermt tegen elektrostatische ontlading.
Elektrische weerstand: $< 1 \Omega \times 10^9$. Antistatische schoenen zijn niet noodzakelijk ESD

EN ISO 20345 - KLASSE VAN DE SCHOEN

| | | |
|----|----------------|---|
| SB | Klasse I of II | Fundamentele eigenschappen |
| S1 | Klasse I | Fundamentele eigenschappen + Gesloten hiel + Antistatische eigenschappen + Energieabsorberende hiel + Bestand tegen koolwaterstoffen |
| S2 | Klasse I | Fundamentele eigenschappen + Gesloten hiel + Antistatische eigenschappen + Energieabsorberende hiel + Bestand tegen koolwaterstoffen + Doordringing van water + Absorptie van water |
| S3 | Klasse I | Fundamentele eigenschappen + Gesloten hiel + Antistatische eigenschappen + Energieabsorberende hiel + Bestand tegen koolwaterstoffen + Doordringing van water + Absorptie van water + Anti-perforatiezool + Zool met tappen |
| S4 | Klasse II | Fundamentele eigenschappen + Gesloten hiel + Antistatische eigenschappen + Energieabsorberende hiel + Bestand tegen koolwaterstoffen |
| S5 | Klasse II | Fundamentele eigenschappen + Gesloten hiel + Antistatische eigenschappen + Energieabsorberende hiel + Bestand tegen koolwaterstoffen + Anti-perforatiezool + Zool met tappen |

TROEVEN

| | |
|---|---|
|  | Weerstand tegen uitglijden |
|  | Zool met tappen |
|  | Bestand tegen koolwaterstoffen |
|  | Antistatische eigenschappen |
|  | Composiet veiligheidsneus (200J) |
|  | Stalen veiligheidsneus (200J) |
|  | Antiperforatiezool met hoge sterktegraad stof (1100N) |
|  | Stalen antiperforatiezool (1100N) |
|  | Bestand tegen doordringing van water |
|  | Energieabsorberende hiel |