




**TEMPERATURREGULIERUNG
+ UV-SCHUTZ
(MATERIAL GEPRÜFT EN 13758-1) (*)**



Verwendungsgebiet*



STRASSENBAU



BAUGEWERBE



LANDWIRTSCHAFT



GRÜNFLÄCHEN-
PFLEGE



PFLEGE UND
WARTUNG

Technische Daten

Nackenschutz für Baustellehelm.

Dreischichtsystem: mit absorbierender Zwischenschicht.

Einstellung: mit Kordelzug und Stopper.

Befestigung: aus Mesh mit reflektierender Umsäumung.

Material: 100% Polyester, 500 g/m².

Farben: schwarz, marineblau und gelb.

Verpackungseinheit: Karton mit 50 Stück.

Unterverpackung: Beutel mit 5 Stück.



Pluspunkte

Absorbiert Feuchtigkeit und Schweiß dank der Zwischenschicht.

Schützt vor Sonnenstrahlen (Material zertifiziert EN 13758-1).

Hervorragende Sichtbarkeit dank der Produktfarbe.

Reduziert die Kopftemperatur um 5 bis 8 °C für bis zu 8 Stunden.

Anwendung: 2 bis 5 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Überschüssiges Wasser auswringen.



(*) Verwendungsbeispiele nur zur Information. Es ist Sache des Endbenutzers, zu prüfen, ob das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch geeignet ist.

Lesen Sie vor dem Gebrauch die dem Produkt beiliegenden Anweisungen. Exklusiver Verkauf an Profis.

(**) Prüfungen am Material im trockenen Zustand

Ausgabe LS 26/05/2026 - © Singer® Safety.