



Verwendungsgebiet*



STRASSENBAU



BAUGEWERBE



GRÜNFLÄCHEN-
PFLEGE



PFLEGE UND
WARTUNG



LOGISTIK

Technische Daten

Nackenschutz für Baustellehelm.

Dreischichtsystem: mit absorbierender Zwischenschicht.

Einstellung: mit Kordelzug und Stopper.

Befestigung: aus Mesh

mit reflektierender Umsäumung.

Material: 100% Polyester, 500 g/m².

Farben: schwarz, marineblau und gelb.

Verpackungseinheit: Karton mit 50 Stück.

Unterverpackung: Beutel mit 5 Stück.

ZUR TEMPERATURREGULIERUNG BEI SONNE

Pluspunkte

- > **Feuchtigkeits- und Schweißaufnahme** durch saugfähige Mittelschicht.
- > **Bequem und leicht** durch Steppung.
- > **Schützt vor Sonnenstrahlen** durch den langen Nacken.
- > **Hervorragende Sichtbarkeit** durch Warnschutzfarbe.
- > **Reduziert die Temperatur am Kopf zwischen 5 und 8°C bis zu 8 Stunden.**

Anwendung: 2-5 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Das überschüssige Wasser auswringen.

