

DM761C



760A1



760ABEK1



>> Utilización (*)

Esta semi-máscara debe utilizarse con los adaptadores de filtros apropiados, referencia **760A1** o **760ABEK1**.

Según los casos y el filtro escogido (ver información más abajo), este equipo podrá ser utilizado para el mantenimiento industrial, el esparcimiento de abono, la industria química, la aplicación de pintura, la carpintería, los sectores de la madera, las cementeras...

>> Características técnicas

- ✓ Media máscara.
- ✓ Este respirador consta de una Media máscara en la que se inserta un filtro (no incluido).
- ✓ Fabricado en caucho natural.
- ✓ Sistema de doble sujeción constituido de un arnés de cabeza en la zona de la cabeza y nuca y de una banda elástica.
- ✓ Este sistema proporciona una perfecta y segura sujeción del equipo en la cara.
- ✓ Válvulas de exhalación.
- ✓ Embalaje: - Por pieza (sin filtro).



Para saber más www.singer.fr

>> Ventajas

- ✓ Calidad y fiabilidad de una fabricación europea.
- ✓ Confortable.
- ✓ Se ajusta fácilmente.

>> Conformidad

CE 0082

Estos equipos de protección respiratoria han sido probados según las normas europeas:

Para la semi-máscara: **EN 140: 1998**.

Para los adaptadores, según los modelos: **EN 14387: 2004 + A1: 2008**.

Son conformes al **Reglamento (UE) 2016/425** relativa a los Equipos de Protección Individual (EPI).

Categoría III.

Certificados de examen UE de tipo entregados por **APAVE Sudeurope SAS**.

Organismo notificado n°0082.



INFORMACIÓN SOBRE LOS FILTROS

Tipos: A, B, E, K. (Contra los gases)

tipo **A** (marrón) ● contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C.

tipo **B** (gris) ● contra ciertos gases y vapores inorgánicos (excluyendo el monóxido de carbono).

tipo **E** (amarillo) ● contra el dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.

tipo **K** (verde) ● contra amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco.

Tipos: (P1, P2 o P3) (Filtros a partículas)

Clasificación según la eficiencia de filtración del filtro: P1, P2, P3.

Su colaborador **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety