

## Area di utilizzo\*



INDUSTRIA CHIMICA INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIA LEGGERA LAVORI STRUTTURALI AGRICOLTURA



## Caratteristiche tecniche

**Semimaschera di protezione filtrante riutilizzabile.**

Progettata per adattarsi a due filtri laterali.

Montaggio di due filtri (dello stesso tipo) sulla semimaschera tramite un sistema di fissaggio a baionetta sicuro.

Regolazione dell'equipaggiamento dietro al collo mediante cinturini elastici regolabili e fibbie.

Supporto e regolazione sulla parte superiore del capo tramite bardatura dotata di cinturini elastici regolabili e fibbie.

Due valvole di inalazione, una valvola di espirazione.

**Materiale:** silicone.

**Colore:** blu.

**Peso:** ≈ 130 g.

**Taglie:** M e L.

**Confezione:** scatola da 10 pezzi.

**Sottoconfezione:** busta singola.



## Vantaggi

Bordo di tenuta facciale ultra-morbido in silicone, ergonomico e confortevole.

Respiratore leggero e compatto che riduce l'affaticamento durante il lavoro.

Bardatura per la testa avvolgente e regolabile, per un comfort ottimale e un adattamento perfetto.

Cinghie con sistema di regolazione fisso o scorrevole a scelta; quest'ultimo caso consente di lasciare la maschera appesa sul petto a riposo.

Comfort di utilizzo grazie all'uso simultaneo di due filtri (venduti separatamente) dal design compatto e leggero, posizionati lateralmente sul dispositivo respiratorio.

Dotato di due valvole di inalazione e di una valvola di espirazione per un comfort ottimale e una bassa resistenza respiratoria.

Filtri (venduti separatamente) facilmente installabili sull'attrezzatura grazie a un sistema di fissaggio a baionetta semplice e sicuro.



## Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

**Categoria III.**

Certificato da **CCQS Certification Services Limited**.

Organismo notificato n°2834.



**C € 2834**

**EN 140 : 1998**

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>