



Campo de utilização*



INDÚSTRIA QUÍMICA



INDÚSTRIA PESADA



INDÚSTRIA LEVE



CONSTRUÇÃO



AGRICULTURA

Características técnicas

Meia máscara de proteção respiratória reutilizável.

Selo facial de silicone.

Arnês de retenção (na cabeça e atrás do pescoço), com 2 flanges ajustáveis.

Projetado para acomodar dois filtros (não incluídos).

Conexão de filtro tipo baioneta.

Duas válvulas de inspiração, uma válvula de exalação.

Cor azul.

Tamanhos: M e L.

Peso: 130g.

Embalagem: caixa com 10 peças.

Subembalagem: saqueta individual.

Vantagens

Leve, compacto e confortável (distribuição de peso, filtros laterais e vedação facial em silicone macio).

Respiração fácil (2 válvulas de inalação e 1 válvula de exalação).

Excelente posse (arnês no pescoço e na cabeça).

Ajustrápido e fácil (2 alças ajustáveis).

Alças com opção de sistema de ajuste xo ou deslizante que permite, neste último caso, pendurar a máscara em repouso.

Substituição simples do filtro (encaixe tipo baioneta).

Muitos filtros compatíveis.



Certificação

O produto está em conformidade com o **Regulamento (UE) 2016/425** sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Categoria III.

Emitido pelo **CCQS Certification Services Limited**. Organismo notificador n°2834.



CE 2834

EN 140 : 1998

Baixe a declaração de conformidade da UE em <https://docs.singer.fr>