DMT2



Campo de uso*



Características técnicas

Media máscara de protección respiratoria reutilizable.
Sello facial de TPR.
Arnés de sujeción (en la cabeza y detrás de la nuca), con 2 bridas ajustables.
Diseñado para adaptar dos filtros (no incluidos).
Conexión de los filtros de tipo bayoneta.
Dos válvulas de inspiración, una válvula de exhalación.
Color: gris.
Peso ≈ 90 g.
Tallas: M y L.
Acondicionamento: cartón de 20 piezas.
Embalaje: paquete individual.

Ventajas

Ligero, compacto & cómodo (distribución del peso, filtros laterales y sello facial de TPR blanda).
Respiración fácil (2 válvulas de inspiración y 1 válvula de exhalación).
Excelente tenencia (arnés en la nuca y cabeza).
Ajuste rápido y sencillo (2 correas ajustables).
Sustitución de filtros simple (ajuste de bayoneta).
Muchos filtros compatibles.



Certificación

El producto se cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** relativo a los **E**quipos de **P**rotección **I**ndividual (**EPIs**).
Categoría III.
Expedido por **CCQS Certification Services Limited.** Organismo notificado n°**2834**.

CE 2834

EN 140 : 1998

Descargue la declaración EU de conformidad en **https://docs.singer.fr**

(*) Ejemplos de uso dados a título indicativo; el usuario final debe verificar si el producto es adecuado o no para el uso deseado.
Antes de toda utilización, lea las instrucciones adjuntas con el producto. **Edición 16/09/2026 - © Singer® Safety.**

NORMAS	
EN 136	Equipos de protección respiratoria: máscaras completas.
EN 140	Equipos de protección respiratoria: medias máscaras y cuartos de máscaras.
EN 143	Equipos de protección respiratoria: filtros contra partículas.
EN 14387	Equipos de protección respiratoria: filtros contra gases y filtros mixtos.

EN 14387 - TIPO DE FILTRO	
A (marrón)	Contra determinados gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición ≥ 65 °C especificados por el fabricante.
AX (marrón)	Contra determinados gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición ≤ 65 °C especificados por el fabricante. (uso limitado a una sola jornada laboral)
B (gris)	Contra ciertos gases y vapores inorgánicos (excluyendo el monóxido de carbono).
E (amarillo)	Contra el dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.
K (verde)	Contra amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco.
HgP3 (Rojo+ blanco)	Contra vapores de mercurio y partículas (tiempo máximo de uso de 50 horas)

CLASE DE FILTRO (PARTÍCULAS) (EN 143)			
Clase	**Eficacia de filtración mínima**	**Penetración máxima**	**Color del filtro**
P1	80 %	20 %	Blanco
P2	94 %	6 %	Blanco
P3	99.95 %	0.05 %	Blanco

CLASE DE FILTRO (GASES)	
P1	Pequeña capacidad
P2	Media capacidad
P3	Gran capacidad
Las clases se enumeran según el tipo de medio ambiente. No se asigna ninguna clase de capacidad a los filtros AX, HgP3.	

