



Campo de uso*



INDUSTRIA QUÍMICA



INDUSTRIA PESADA



INDUSTRIA LIGERA



CONSTRUCCIÓN



AGRICULTURA

Características técnicas

Media máscara de protección respiratoria reutilizable.

Sello facial de TPR.

Arnés de sujeción (en la cabeza y detrás de la nuca), con 2 bridas ajustables.

Diseñado para adaptar dos filtros (no incluidos).

Conexión de los filtros de tipo bayoneta.

Dos válvulas de inspiración, una válvula de exhalación.

Color: gris.

Peso ≈ 90 g.

Tallas: M y L.

Acondicionamiento: cartón de 20 piezas.

Embalaje: paquete individual.

Ventajas

Ligero, compacto & cómodo (distribución del peso, filtros laterales y sello facial de TPR blanda).

Respiración fácil (2 válvulas de inspiración y 1 válvula de exhalación).

Excelente tenencia (arnés en la nuca y cabeza).

Ajuste rápido y sencillo (2 correas ajustables).

Sustitución de filtros simple (ajuste de bayoneta).

Muchos filtros compatibles.



Certificación

El producto se cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** relativo a los **Equipos de Protección Individual (EPIs)**.

Categoría III.

Expedido por **CCQS Certification Services Limited**. Organismo notificado n°2834.

EN 140 : 1998



CE 2834

Descargue la declaración EU de conformidad en <https://docs.singer.fr>

NORMAS	
EN 136	Equipos de protección respiratoria: máscaras completas.
EN 140	Equipos de protección respiratoria: medias máscaras y cuartos de máscaras.
EN 143	Equipos de protección respiratoria: filtros contra partículas.
EN 14387	Equipos de protección respiratoria: filtros contra gases y filtros mixtos.

EN 14387 - TIPO DE FILTRO	
A (marrón)	Contra determinados gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición ≥ 65 °C especificados por el fabricante.
AX (marrón)	Contra determinados gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición ≤ 65 °C especificados por el fabricante. (uso limitado a una sola jornada laboral)
B (gris)	Contra ciertos gases y vapores inorgánicos (excluyendo el monóxido de carbono).
E (amarillo)	Contra el dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.
K (verde)	Contra amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco.
HgP3 (Rojo+ blanco)	Contra vapores de mercurio y partículas (tiempo máximo de uso de 50 horas)

CLASE DE FILTRO (PARTÍCULAS) (EN 143)			
Clase	Eficacia de filtración mínima	Penetración máxima	Color del filtro
P1	80 %	20 %	Blanco
P2	94 %	6 %	Blanco
P3	99.95 %	0.05 %	Blanco

CLASE DE FILTRO (GASES)	
P1	Pequeña capacidad
P2	Media capacidad
P3	Gran capacidad
Las clases se enumeran según el tipo de medio ambiente. No se asigna ninguna clase de capacidad a los filtros AX, HgP3.	

