

Area di utilizzo*



INDUSTRIA CHIMICA INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIA LEGGERA LAVORI STRUTTURALI AGRICOLTURA



Caratteristiche tecniche

Semimaschera di protezione filtrante riutilizzabile.

Progettata per alloggiare due filtri laterali.

Montaggio di due filtri (dello stesso tipo) sulla semimaschera tramite un sistema di fissaggio a baionetta.

Regolazione dell'equipaggiamento dietro il collo mediante cinghie elastiche regolabili e fibbie.

Supporto e regolazione sulla sommità del capo tramite bardatura dotata di cinghie elastiche regolabili e fibbie.

Due valvole di inalazione, una valvola di espirazione.

Materiale: TPR.**Colore:** grigio.**Peso:** ≈ 90 g.**Taglie:** M e L.**Confezione:** scatola da 20 pezzi.**Sottoconfezione:** busta singola.

Vantaggi

Bordo di tenuta facciale ultra-morbido in TPR, ergonomico e confortevole.

Respiratore leggero e compatto che riduce l'affaticamento durante il lavoro.

Bardatura per la testa avvolgente e regolabile, per un comfort ottimale e un adattamento perfetto.

Comfort d'uso grazie all'uso simultaneo di due filtri (venduti separatamente) dal design compatto e leggero, posizionati lateralmente sul dispositivo respiratorio.

Filtri (venduti separatamente) facilmente installabili sull'attrezzatura grazie a un sistema di fissaggio a baionetta semplice e sicuro.



Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.**Categoria III.**Certificato da **CCQS Certification Services Limited**.

Organismo notificato n°2834.



C € 2834

EN 140 : 1998Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>