



Area di utilizzo*



AGRICOLTURA

LAVORI DI FINITURA

INDUSTRIA LEGGERA

INDUSTRIA PESANTE

Caratteristiche tecniche

Occhiali maschera di protezione.

Confortevole con schermo panoramico curvato.

Schermo trattato anti-appannamento.

Bordo largo e ponte nasale confortevole.

Fascia elastica regolabile.

Maschera in P.V.C.

Schermo incolore in policarbonato.

Spessore oculare: 2.00 mm.

Peso: 90 g.

Confezione: scatola da 100 unità.

Sottoconfezione: scatola da unità.

(in bustina individuale).

Vantaggi

La sua forma arrotondata permette di adattarsi perfettamente ai contorni di tutti i volti per un comfort maggiore e meno stanchezza sul lavoro.

Il largo bordo accentua la sensazione di comfort e qualità.

Schermo panoramico con ampio campo visivo.

Ponte nasale confortevole.

Il cinturino elastico largo è facilmente regolabile grazie a una fibbia in plastica.

La produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001 garantisce l'affidabilità / regolarità della produzione e il controllo dell'impatto ambientale.

Protezione
**DEGLI
OCCHI**

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Categoria II.**

Certificato da **BSI**. Organismo certificato nr.2797.

EN 166 : 2001 (BT 3 4 9 , Classe ottica 1)



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>