



## PERMETTE DI INDOSSARE OCCHIALI DA VISTA



### Area di utilizzo\*



LAVORI PUBBLICI INDUSTRIA LEGGERA LAVORI DI FINITURA SPAZI VERDI MANUTENZIONE

### Caratteristiche tecniche

#### Sopra-occhiale di protezione.

Aste regolabili in poliammide.

Lente girevole.

Lente monoblocco in policarbonato incolore con trattamento antigraffio.

Aste forate per l'aggancio di un cordino di fissaggio.

Ponte nasale confortevole.

**Spessore occhiello:** 2.00 mm.

**Peso:** 34 g.

**Confezione:** scatola da 100 paia.

**Sottoconfezione:** scatola da 10 paia.

(in bustina individuale).

### Vantaggi

Sovra-occhiale composto da una lente trasparente monoblocco e aste regolabili verticalmente e orizzontalmente.

Ponte nasale morbido integrato nell'oculare.

Sistema pratico di regolazione della lunghezza e dell'inclinazione dei rami che facilita il mantenimento.

Protezione frontale, laterale, superiore e suborbitale perfetta.

Progettata per permettere l'uso di occhiali da vista.

Estremità dei rami con perforazione che permette l'adattamento del cordoncino.

Ampio campo visivo.

La produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001 vi garantisce l'affidabilità / regolarità della produzione e il controllo dell'impatto ambientale.

Protezione  
**DEGLI  
OCCHI**

### Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**. **Categoria II**.  
Certificato da **BSI**. Organismo certificato nr.2797.



**EN 166 : 2001 (FT, classe ottica 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)**

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>