



Area di utilizzo*



INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIA LEGGERA LAVORI DI FINITURA MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Sopraocchiali di protezione.

Lente: 100% policarbonato incolore, monopezzo.

Spessore oculare: 1,80 mm.

Trattamento: antiappannante e antigraffio.

Aste: 100% policarbonato, girevoli.

Scafi laterali. Viti in acciaio inossidabile.

Colori: nero e trasparente.

Peso: 31 g.

Confezione: scatola da 100 pezzi.

Sottoconfezione: scatola da 10 pezzi.

(in bustina individuale).



Vantaggi

Possono essere indossati sopra gli occhiali da vista.

Resistenza rinforzata grazie al materiale (policarbonato).

Protezione migliorata grazie alle calotte laterali.

Trattamento antigraffio e antiappannamento.

Qualità e affidabilità della produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001.

Confezionati singolarmente in una busta con foro di sospensione Euro per la vendita nei negozi destinati ai professionisti.

Protezione
**DEGLI
OCCHI**

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

Categoria II.

Certificato da **SGS FIMKO Ltd.** Organismo certificato nr. **0598**.

EN ISO 16321-1: 2021

SINGER  **UL1,2 CT 1 KN CE**

MARCATURA DELL'OCULARE

16321 SINGER  **CT 1-M CE**

MARCATURA DI MONTURA



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>