



Campo de utilização*



INDÚSTRIA PESADA

INDÚSTRIA LEVE

ACABAMENTOS

MANUTENÇÃO

Características técnicas

Sobre óculos de proteção.

Lente: 100% policarbonato incolor, peça única.

Espessura da ocular: 1,80 mm.

Tratamento: anti-embaciamento e anti-riscos.

Hastes: 100% policarbonato, giratórias.

Proteção lateral. Parafusos em aço inoxidável.

Cores: preto e transparente.

Peso: 31g.

Empacotamento: cartão de 100 peças.

Embalagem: Caixa com 10 peças.
(em polybag individual)



Vantagens

Pode ser usado sobre óculos graduados.

Resistência reforçada graças ao material (policarbonato).

Proteção melhorada graças às conchas laterais.

Tratamento contra riscos e embaciamento.

Qualidade e fiabilidade da produção certificada ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001.

Embalado individualmente em saco com orifício para pendurar à venda em lojas destinadas a profissionais.

Proteção para os
OLHOS

Certificação

O produto cumpre com o **regulamento (UE) 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). **Categoria II**.
Expedido por **SGS FIMKO Ltd.** Órgão notificador nº **0598**.

EN ISO 16321-1: 2021

SINGER® UL1,2 CT 1 KN CE

MARCAÇÃO DO OLHO

16321 SINGER® CT 1-M CE

MARCA DO QUADRO



Baixe a declaração de conformidade da UE em <https://docs.singer.fr>