



Area di utilizzo*



INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIA LEGGERA LAVORI DI FINITURA AGRICOLTURA

Caratteristiche tecniche

Maschera per saldatura.

Materiale: 100% polipropilene.

Regolazione con sistema a cricchetto.

Spazio per lente protettiva.

Finestra ribaltabile per filtro (posteriore) e lente protettiva (anteriore).

Filtro e lente protettiva venduti separatamente.

Colore: nero.

Confezione: scatola da 10.

Sotto-confezione: sacchetto individuale.

Vantaggi

Protezione ottimale del viso.

Consente di continuare a lavorare senza rimuovere l'attrezzatura grazie alla finestra ribaltabile.

Facile regolazione con sistema a cricchetto.

Da utilizzare con lente trasparente ACCVP10550 e lente colorata ACCVP11900 (vendute separatamente).

Protezione
DEL VISO

Certificazione

Questo prodotto (+ACCVP10550) è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**. **Categoria II**.

Certificato da **BSI**. Organismo certificato nr.2797.

EN 166 : 2001 / EN 169 : 2003 / EN 175 : 1997

[SINGER® F CE]



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>