



EVA825



Hergestellt unter



>> Verwendung (*)

Diese Ausrüstung wurde entwickelt, um den Benutzer vor einer Gefährdung und Verletzung der Augen und des Gesichts durch mechanische Einwirkungen zu schützen.

Grün- und Gehölzflächenpflege, Garten- und Landschaftsbau, Forstwirtschaft, ...

>> Technische Daten

- ✓ Die Gesichtsschutzschirme EVA825 bestehen aus einer Kopfhalterung aus Polypropylen, einer gelben ebenfalls aus Polypropylen gefertigten und weit über den Kopf gezogenen Stirnabdeckung sowie einem 305 x 195 mm großen Netzvisier (Visierahmen aus Polypropylen).
- ✓ Die Kopfhalterung besitzt zwei seitliche Gelenke, an denen die Stirnabdeckung und der Schutzschirm auf- und abklappbar gelagert sind. Die Gängigkeit des Hochklappmechanismus ist durch Rändelmuttern stufenlos einstellbar.
- ✓ Die Stirnauflagefläche ist mit einem PVC-Polster ausgestattet.
- ✓ Mithilfe der oberen Kopfbänder kann die Kopfhöhe über eine Lochleiste individuell angepasst werden.
- ✓ Die Kopfweite ist mit einem Drehradsystem regulierbar.
- ✓ Das Schutzvisier wird mit Knebelverschlüssen an der Kopfhalterung befestigt.
- ✓ **Gewicht der Schutzausrüstung:** 204 Gramm.
- ✓ Ersatzschutzschilder verfügbar (getrennt erhältlich). Art.-Nr.: - ACC825 (305 x 195 mm)
- ✓ **Verpackungseinheit:**
 - EVA825 – Karton mit 60 Stück.
 - ACC825 – Karton mit 200 Stück.
- ✓ **Unterverpackung:**
 - EVA825 – Karton mit 10 Stück.
 - ACC825 einzeln



Mehr unter www.singer.fr

>> Pluspunkte

- ✓ Leichtgewichtiges und benutzerfreundliches Produkt
- ✓ Abgenutzte oder beschädigte Schutzschirme können ausgewechselt werden (siehe Artikelnummer ACC825).
- ✓ Einfache Größenanpassung der Kopfhalterung mittels Drehradsystem.

>> Konformität

Diese Augenschutz ausrüstung wurde nach folgenden europäischen Normen geprüft:

- **EN 175: 1997.** Persönlicher Augenschutz. Augen- und Gesichtsschutzgeräte aus Gewebe.

Er ist konform der Europäischen **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA). **Kategorie II.**

EU Baumusterprüfung (**Modul B**) ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle **CERTOTTICA**. Notifizierte Stellen **Nr. 0530**.

EU-Konformitätserklärung herunterladen unter: <http://docs.singer.fr>



Mechanischer Schutz EN1731	Kurzzeichen F	Hält dem Stoß einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 45 m/s stand.
		Das Schutzvisier besitzt keine besondere UV-Filterwirkung.

Ihr Vertriebspartner **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety