



EVA825



ACC825



## > Utilização

Este equipamento foi projetado para proteger o usuário contra o risco de lesões oculares e faciais decorrentes de impactos mecânicos. Manutenção de áreas verdes, podas, jardinagem, indústria florestal...



Feito baixo



## > Propriedades gerais

Escudo facial constituído

- arnês de suspensão em polipropileno, ajustável por roda.
- um protetor frontal de polipropileno amarelo
- uma viseira dobrável em malha metálica de aço inoxidável

Faixa de suor.

Dimensões do visor: 305 x 195 mm.

Peso do equipamento: 204 g.

Visor de substituição (vendido separadamente):

- 305 x 195 mm: referência ACC825.

Embalagem:

- EVA825 – caixa com 60 unidades.
- ACC825: caixa de 200 unidades.

Embalagem menor:

- EVA825 – caixa com 10 unidades.
- ACC825: por peça.



Mais informação: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## > Vantagens

- Item muito leve e fácil de usar. Boa relação qualidade/preço.
- Possibilidade de troca do display usado ou danificado (ver nossas referências ACC825).
- Fácil ajuste do arnês com roda.

## > Conformidade

Este produto foi testado de acordo com a seguinte norma europeia:

**EN 1731: 1997.** Proteção ocular individual. Protetores de olhos e rosto em malha.

Cumpra o **Regulamento (UE) 2016/425** sobre **Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Categoria II.**

Exame tipo UE emitido pela **CERTOTTICA**. Organismo notificador n°0530.

Baixe a declaração de conformidade da UE em: <http://docs.singer.fr>



|                                     |                     |  |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| Proteção mecânica<br><b>EN 1731</b> | Símbolo<br><b>F</b> | Resiste a impactos de baixa energia provenientes de partículas lançadas em alta velocidade (corresponde ao impacto de uma bola de aço de 6 mm). diâmetro, 0,86 gramas, lançado a 45 metros/s). |
|-------------------------------------|---------------------|--|

Vosso colaborador **SINGER® SAFETY**

**SINGER®**  
safety