



Area di utilizzo*



AGRICOLTURA



MANUTENZIONE



SPAZI VERDI



LAVORI STRUTTURALI



LAVORI DI FINITURA

Caratteristiche tecniche

Occhiali maschera di protezione.

Confortevole con schermo panoramico curvo.

Maschera bi-materiale:

- un lato rigido in polipropilene.
- un lato morbido in Santoprene™.

Ventilazione indiretta.

Schermo con trattamento anti-appannamento.

Bordo largo e ponte nasale confortevole.

Cinghia elastica regolabile.

Schermo incolore in policarbonato.

Spessore dell'oculare: 2.00 mm.

Peso: 83 g.

Confezione: scatola da 100 unità.

Sottoconfezione: scatola da unità.

(in bustina individuale).

Vantaggi

Ampia banda elastica regolabile per un eccellente sostegno sul viso e permette un facile e ottimizzato regolamento dell'attrezzatura.

Iniezione bi-materiale: il lato morbido della maschera si adatta comodamente al viso dell'utente e permette di evitare una forte e sgradevole pressione durante lavori di lunga durata.

Consente l'uso della maggior parte degli occhiali correttivi.

Modello leggermente incurvato (5°) che permette un ampio campo visivo.

Protezione
**DEGLI
OCCHI**

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Categoria II.**
Certificato da **BSI**. Organismo notificato n°2797.

EN 166 : 2001 (BT 3 9 N, Classe ottica 1)



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>