



Campo de utilização*



AGRICULTURA



CONSTRUÇÃO



ACABAMENTOS



ESPAÇOS



MANUTENÇÃO

Características técnicas

Óculos protetor de armação integral.

Cômodo, com ocular largo curvado.

Estrutura facial bi-material:

- com um lado de polipropileno rígido.

- com outro lado de **Santoprene™** suave e flexível.

Ventilação indireta.

Ocular de policarbonato incolor com tratamento anti-embaciamento.

Ponte nasal largo e cômodo.

Banda elástica ajustável.

Espessura ocular: 2,00 mm.

Peso: 83 g.

Empacotamento: cartão de 100 peças.

Embalagem: Caixa com 10 peças.

(em polybag individual)

Vantagens

- > Modelo original com uma estrutura facial super ampla proporcionando um excelente campo de visão.
- > Injeção bi-material: o lado suave da máscara se adapta comodamente a cara do usuário e evita uma pressão forte e desagradável no trabalho a longo prazo.
- > A ventilação indireta e a lente anti-embaciamento reduzem o embaciamento.
- > Banda elástica larga facilmente regulável diante de uma fivela de plástico para um ajuste seguro na cara.
- > Permite levar a maioria dos óculos graduados.
- > Ocular curvado (5 °) para uma boa visão periférica.
- > Confiança de uma fabricação ISO 9001 / ISO 14001.

Proteção para os
OLHOS

Certificação

O produto cumpre com o **regulamento (UE) 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). **Categoria II**.
Expedido por **BSI** órgão notificador n° 2797.

EN 166 : 2001 (BT 3 9 N, Classe óptica 1)



Baixe a declaração de conformidade da UE em <http://docs.singer.fr>