



Domaine d'utilisation*



AGRO-ALIMENTAIRE



INDUSTRIE LÉGÈRE



SECOND OEUVRE



ESPACES VERTS



MAINTENANCE

Caractéristiques techniques

Lunettes de protection.

Oculaire: polycarbonate incolore.

Epaisseur oculaire: 2,00 mm.

Monture: polyamide, branches perforées.

Traitement: anti-rayures.

Autres informations: branches réglables, oculaire pivotant.

Poids: 34 grammes.

Coloris: noir.

Conditionnement: carton de 100 pièces.

Sous conditionnement: boîte de 10 pièces (sous sachet individuel).

Avantages

Qualité et fiabilité d'une production certifiée ISO 9001 / ISO 14001.

Lunettes à branches réglables horizontalement (4 positions) et verticalement pour un parfait ajustement de l'équipement sur le visage et une meilleure protection.

Coques latérales de protection intégrées.

Pont nasal confortable.

Écran d'une pièce, vision panoramique.

La sécurité associée à un look classique et performant.

Protection des
YEUX

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Catégorie II.

Certifié par **BSI Group The Netherlands B.V.** Organisme notifié n°2797.



EN 166 : 2001 (FT, classe optique 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)



Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <https://docs.singer.fr>