



Gebied van gebruik*



VOEDINGSINDUSTRIE



LICHTE INDUSTRIE



AFWERKING



PARKONDERHOUD



ONDERHOUD

Technische kenmerken

Veiligheidsbril.

Oculair: polycarbonaat.

Oculair dikte: 2,00 mm.

Frame: polyamide.

Behandeling: krasvrij.

Aanvullende informatie: verstelbare pootjes, kantelbare lens.

Gewicht: 34 g.

Kleur: zwart.

Verpakking: karton met 100 stuks.

Subverpakking: doos met 10 stuks (in individuele zak).

Troeven

Kwaliteit en betrouwbaarheid dankzij ISO 9001 / ISO 14001-gecertificeerde productie.

Veiligheidsbril met brilpootjes die zowel horizontaal (4 standen) als verticaal verstelbaar zijn voor een perfecte pasvorm en verbeterde bescherming.

Geïntegreerde zijbescherming.

Comfortabele neusbrug.

Lens uit één stuk voor een panoramisch gezichtsveld.

Veiligheid gecombineerd met een klassieke, hoogwaardige uitstraling.



Certificatie

Deze product zijn onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Categorie II.

Die is afgegeven door **BSI Group The Netherlands B.V.** Genotificeerd nr.2797.



EN 166 : 2001 (FT, optische klasse 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)

Download de EU-conformiteitsverklaring op <https://docs.singer.fr>