

40 g



Przykłady zastosowań(*)

Dzięki swoim właściwościom technicznym okulary nadają się do większości prac wymagających skutecznej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi, jak np. prace szlifierskie, monterskie, produkcyjne, prace z drewnem, prace w laboratoriach, różnorodne aktywności sportowe itp.

Charakterystyka produktu

Okulary ochronne z odpinaną, komfortową pianką (E.V.A) i regulowaną elastyczną opaską na głowę (skład opaski 60% polyester, 40% guma).

- ✓ **Soczewki:** wykonane z jednego kawałka poliwęglanu grubości 2 mm, bezbarwne, odporne na zarysowania i skraplanie.
- ✓ **Waga:** 40 gramów.
- ✓ **Pakowanie:** 100 sztuk w kartonie.
10 par w mniejszym pudełku



Więcej informacji na stronie: www.singer.fr/uk

Zalety produktu

- ✓ Ergonomiczne ukształtowane soczewki (kąt 8°) zapewniają doskonałą ochronę (z pianką lub bez) oraz szerokie pole widzenia.
- ✓ Poprzez absorpcję potu pianka poprawia komfort użytkowania oraz stanowi dodatkową barierę chroniącą przed kurzem i większymi cząstkami. Ogranicza również refleksy światła.
- ✓ Regulowany elastyczny pałąk w formie opaski gwarantuje optymalne, stabilne i komfortowe użytkowanie.
- ✓ Produkt może być używany z pianką lub bez niej, w zależności od wyboru użytkownika.
- ✓ Zarządzanie jakością produkcji ISO 9001 - niezmiennie wysoka jakość i powtarzalność produktu.

Zgodność z normami EU

EN 166: 2001. Ochrona indywidualna wzroku. Wymagania ogólne.

EN170: 2002. Ochrona indywidualna wzroku. Promieniowanie UV.

Produkt jest zgodny z warunkami określonymi w **Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016** dotyczącym Środków Ochrony Indywidualnej. Badanie typu UE (moduł B) wykonane przez **BSI**. Jednostka notyfikowana n°0086.



Wytrzymałość mechaniczna	Symbol FT	"F" - wytrzymałość na uderzenia z niską energią (45 m/s) (test dla uderzenia stalową kulką o średnicy 6 mm i masie minimalnej 0,86 grama) . "T" - ochrona przed cząsteczkami o dużej prędkości w ekstremalnych temp. (-5°/+55°C).
Klasa optyczna	Symbol 1	Klasa 1: praca ciągła (wyższa jakość).
Oznaczenie soczewek	Symbol 2C.1.2	Postrzeganie kolorów: bez zniekształceń (o ile zaznaczono «2C») Typowe wykorzystanie: środowiska pracy o niskim odblasku lub bez oślepiającego odblasku, emitujące promieniowanie UV długości fal <313 nm (promieniowanie UVC i większość UVB ^(b)). Przykładowe źródła światła ^(a) : lampy bakterioobójcze, promieniowanie aktywności, niskociśnieniowe lampy rtęciowe. ^(a) Podane przykłady stanowią wyłącznie informację ogólną. ^(b) Długości fal określone przez IEC (odpowiednio dla UVB 280-315 nm oraz dla UVC 100-280 nm).

Twój dystrybutor **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety