



## Campo de utilização\*



AGRO-ALIMENTAR    INDÚSTRIA LEVE    ACABAMENTOS    ESPAÇOS VERDES    MANUTENÇÃO

## Características técnicas

**Óculos de segurança com proteção solar.**

**Ocular:** 100% policarbonato, colorido (fumado), peça única.

**Espessura da ocular:** 2,00 mm.

**Tratamento:** anti-embaciamento (N) e anti-riscos (K).

**Hastes:** 100% policarbonato, com inserto antiderrapante (TPE).

**Parafusos** de aço inoxidável.

**Peso:** 16g.

**Embalagem:** cartão de 100 peças.

**Subembalagem:** Caixa com 10 peças.  
(em polybag individual)



## Vantagens

Leveza ideal (16 g.)

Resistência reforçada graças ao material (policarbonato).

Muito boa aderência graças às inserções antiderrapantes.

Tratamento contra arranhões e embaçamento (K e N).

Pontos de pressão reduzidos graças à estrutura fina.

Qualidade e confiabilidade da produção certificada ISO 9001 / ISO 14001.

Proteção para os  
**OLHOS**

## Certificação

O produto cumpre com o **regulamento (UE) 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). **Categoria II.**  
Expedido por **SGS FIMKO LTD.** Órgão notificador nº **0598.**

**EN 166 : 2001 / EN 172 : 1994 + A1 2000 + A2 : 2001**  
**[ 5-3,1 SINGER 1 FT K N C€ ]**



Baixe a declaração de conformidade da UE em <https://docs.singer.fr>