



Area di utilizzo*



Caratteristiche tecniche

Occhiali di protezione.

Oculare: 100% policarbonato incolore, monoblocco.

Spessore oculare: 2,00 mm.

Trattamento: antigraffio (**K**) e antiappannante (**N**).

Stanghetta: 100% policarbonato, con inserto antiscivolo (TPE). Vite in acciaio inossidabile.

Colori: arancione.

Peso: 16 g.

Confezione: scatola da 100 unità.

Sottoconfezione: scatola da 10 unità.

(in bustina individuale).



Vantaggi

Leggerezza ottimale (16 g.)

Solidità rafforzata grazie al materiale (policarbonato).

Ottima tenuta grazie agli inserti antiscivolo.

Trattamento contro i graffi e la foschia (K e N).

Riduzione dei punti di pressione grazie alla sottigliezza della montatura.


Qualità e affidabilità di una produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

Protezione
**DEGLI
OCCHI**

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Categoria II.** Certificato da **SGS FIMKO LTD.** Organismo certificato nr.0598.

EN 166 : 2001 / EN 170 : 2002
[2C-1,2 SINGER® 1 FT K N CE]



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>