



Campo de utilização*



AGRO-ALIMENTAR

INDÚSTRIA LEVE

ACABAMENTOS

ESPAÇOS VERDES

MANUTENÇÃO

Características técnicas

Óculos de proteção.

Ocular: 100% policarbonato incolor, peça única.

Espessura da ocular: 2,00 mm.

Tratamento: anti-embaçamento (N) e anti-riscos (K).

Hastes: 100% policarbonato, com inserto antiderrapante (TPE). Parafusos de aço inoxidável.

Peso: 16g.

Cor: laranja.

Empacotamento: cartão de 100 peças.

Embalagem: Caixa com 10 peças.
(em polybag individual)



Vantagens

- > Leveza ideal (16 g.)
- > Resistência reforçada graças ao material (policarbonato).
- > Muito boa aderência graças às inserções antiderrapantes.
- > Tratamento contra arranhões e embaçamento (K e N).
- > Pontos de pressão reduzidos graças à estrutura fina.
- > Qualidade e confiabilidade da produção

Proteção para os
OLHOS

Certificação

O produto cumpre com o **regulamento (UE) 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). **Categoria II.**
Expedido por **SGS Fimko Ltd**, órgão notificador nº **0598**.

EN 166 : 2001 / EN 170 : 2002
[2C-1,2 SINGER® 1 FT KN CE]



Baixe a declaração de conformidade da UE em <http://docs.singer.fr>