



**ONGELOOFLIJK LICHT**



## Gebied van gebruik\*



VOEDINGSINDUSTRIE



LICHTE INDUSTRIE



AFWERKING



PARKONDERHOUD



ONDERHOUD

## Technische kenmerken

**Veiligheidsbril.**

**Oculair:** polycarbonaat.

**Oculair dikte:** 2,00 mm.

**Frame:** polycarbonaat en TPR, veren met perforatie.

**Behandeling:** krasvrij, antidamp.

**Gewicht:** 22 g.

**Kleur:** oranje en zwart.

**Verpakking:** karton met 100 stuks.

**Subverpakking:** doos met 10 stuks  
(in individuele zak).

## Troeven

- > Neusbrug en veren zijn voorzien van een antislip laag.
- > **Kwaliteit en betrouwbaarheid** van ISO 9001 / ISO 14001 gecertificeerde productie.
- > **Verbeterde weerstand** dankzij polycarbonaat.
- > **Veren met perforatie** voor koordverstelling.
- > **Antikras- en antidampbehandeling.**



## Certificatie

Deze producten zijn onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). **Categorie II**. Die is afgegeven door **BSI** genotificeerd nr.2797.

**EN 166 : 2001 (F, optische klasse 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)**



CE

Download de EU-conformiteitsverklaring op <http://docs.singer.fr>