

Area di utilizzo*



AGRICOLTURA



MANUTENZIONE



SPAZI VERDI



LAVORI STRUTTURALI



LAVORI DI FINITURA

Caratteristiche tecniche

Occhiale di Protezione a Mascherina.

Versione classica con **ventilazione diretta**
(Fori di aerazione).

Fascia elastica regolabile.

Materiale della montatura: PVC.

Monolente incolore in policarbonato.

Spessore dell'oculare: 1.50 mm.

Peso: 81 g.

Confezione: scatola da 100 unità.

Sottoconfezione: scatola da 10 unità.
(in bustina individuale).

Vantaggi

Un modello standard, flessibile e resistente per molteplici applicazioni.

Un buon rapporto qualità/prezzo. Una finitura accurata.

La produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001 garantisce l'affidabilità / regolarità della produzione e il controllo dell'impatto ambientale.

Protezione
**DEGLI
OCCHI**

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425**
relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). **Categoria II.**
Certificato da **BSI**. Organismo notificato n°2797.

EN 166 : 2001 (BT 4 9, classe ottica 1)



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>