

24 g



[Increíblemente ligeras]



### >> Uso (\*)

Gracias a sus características técnicas, este dispositivo es especialmente adecuado para todo los trabajos importantes que requieren la protección contra los riesgos mecánicos y proyecciones (proyecciones de sólidos, de virutas, partículas, golpes) a saber: industria, taller mecánico, montaje de automóviles, laboratorio, carpintería, pulido, lijado, raspado, bricolaje, deporte etc.

Protección contra los rayos UV.

### >> Características técnicas

- ✓ Gafas de protección.
- ✓ **Espesor ocular:** 2,00mm
- ✓ **Montura y oculares:** policarbonato incoloro.  
Tornillos en acero inoxidable.
- ✓ **Medidas:** Largo 160mm. Ancho 135mm.
- ✓ **Peso:** 24gr.
- ✓ **Embalaje:** - caja de 100 unidades.  
- cajita de 10 unidades.



Para más información: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

### >> Principales ventajas

- ✓ Modelo muy liviano para reducir la fatiga en el trabajo.
- ✓ Modelo fino, agradable de llevar.
- ✓ Fabricación **ISO 9001**.
- ✓ Forma ligeramente redondeada: se adapta perfectamente a la forma de la cara para una excelente protección.

### >> Conformidad

Este producto ha sido probado de acuerdo con las normas europeas:

**EN 166 : 2001.** Protección individual de los ojos. Especificaciones.

**EN 170 : 2002.** Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta.

Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.

Cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** sobre los Equipos de Protección Individual (EPIs). **Categoría II.**

Examen UE de tipo (**Módulo B**) expedido por **BSI (Países Bajos)**. Organismo notificado **n°2797**.

Descargue la declaración de conformidad de la UE en: <http://docs.singer.fr>



Protección mecánica ( <b>EN 166</b> )	Símbolo <b>FT</b>	Resiste a los impactos de bajo energía de partículas lanzadas a gran velocidad (EN 166: 2001, 7.3.4) (corresponde al impacto de una bola de acero de 6 mm de diámetro lanzada a 45 mts/seg).
Calidad óptica ( <b>EN 166</b> )	Símbolo <b>1</b>	Clase 1 (Trabajos continuados.).
Número de grado ( <b>EN 170</b> )	Símbolo <b>2C-1,2</b>	Percepción de los colores: no puede ser alterada. (Excepto con 2C). A utilizar con fuentes que emitan una radiación ultravioleta predominante para longitudes de onda < 313 nm y cuando el deslumbramiento no sea un factor importante Esto se aplica a las radiaciones UVC y a la mayor parte de los UVB(b) Fuentes específicas: lámparas de vapores de mercurio a baja presión, tales como las utilizadas para estimular la fluorescencia o las «luces negras», las lámparas actínicas y germicidas. b) UVB : 280 nm a 315 nm - UVC: 100 nm a 280 nm.

Su colaborador **SINGER® SAFETY**

