

Verwendungsgebiet*



CHEMIEINDUSTRIE



LEBENSMITTELHERSTELLUNG



SCHWERINDUSTRIE



LEICHTINDUSTRIE



LANDWIRTSCHAFT

Technische Daten

Vollsichtschutzbrille.**Okular:** Polycarbonat.**Stärke:** 2,00 mm.**Brillengestell:** PVC, elastisch und regelbar Kopfband.**Behandlung:** Kratzfest, Antibeslag.**Gewicht:** 120 g.**Farbe:** blau.**Verpackungseinheit:** Karton mit 100 Stück.**Unterverpackung:** Box mit 10 Stück
(im Beutel verpackt).

GEGEN FLÜSSIGKEITSSPRITZER



Pluspunkte

- > **Elastisches und regelbares Kopfband.**
- > **Indirekte Belüftung** mit 4 Belüftern.
- > **Verbesserte Beständigkeit** durch PVC/Polycarbonat.
- > **Panoramablick** durch Monoblockokular.
- > **Kratzfest- und Antibeslag Behandlung.**
- > **Ermöglicht das gleichzeitige Tragen einer Korrektionsbrille.**

AUGENSCHUTZ

Zertifizierung

Dieses Produkt ist konform der **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (**PSA**).
Kategorie II. Ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle **BSI**. Notifizierte Prüfstelle Nr. **2797**.

EN 166 : 2001 (BT, 3, 4, 9, optische Klasse 1)EU-Konformitätserklärung downloaden unter: <http://docs.singer.fr>