



PROJECTIES VAN VLOEISTOFFEN



Gebied van gebruik*



CHEMISCHE INDUSTRIE VOEDINGSINDUSTRIE ZWARE INDUSTRIE LICHTE INDUSTRIE LANDBOUW

Technische kenmerken

Masker.

Oculair: monobloc, polycarbonaat.

Oculair dikte: 2,00 mm.

Frame: PVC, regelbare elastiekband.

Behandeling: krasvrij, antidamp.

Gewicht: 120 g.

Kleur: blauw.

Verpakking: karton met 100 stuks.

Subverpakking: doos met 10 stuks
(in individuele zak).

Troeven

- > **Regelbare elastiekband.**
- > **Indirecte ventilatie** met 4 beluchters.
- > **Verbeterde weerstand** dankzij PVC/polycarbonaat.
- > **Panoramisch zicht** dankzij het monoblok oculair.
- > **Antikras- en antidampbehandeling.**
- > **Maakt het dragen van een bril mogelijk.**

OOG
-bescherming

Certificatie

Deze product zijn onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). **Categorie II**. Die is afgegeven door **BSI** genotificeerd nr.2797.

EN 166 : 2001 (BT, 3, 4, 9, optische klasse 1)



Download de EU-conformiteitsverklaring op <http://docs.singer.fr>