



GETINT OCULAIR



Gebied van gebruik*



OPENBARE WERKEN LICHTE INDUSTRIE AFWERKING PARKONDERHOUD ONDERHOUD

Technische kenmerken

Veiligheidsbril.

Oculair: getint polycarbonaat.

Oculair dikte: 2,00 mm.

Frame: polycarbonaat en TPR, veren met perforatie.

Behandeling: krasvrij, antidamp.

Gewicht: 24 g.

Kleur: rood en zwart.

Verpakking: karton met 100 stuks.

Subverpakking: doos met 10 stuks
(in individuele zak).

Troeven

- > **Kwaliteit en betrouwbaarheid** van ISO 9001 / ISO 14001 gecertificeerde productie.
- > **Verbeterde weerstand** dankzij polycarbonaat.
- > **Veren met perforatie** voor koordverstelling.
- > **Antikras- en antidampbehandeling.**



Certificatie

Deze product zijn onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). **Categorie II**. Die is afgegeven door **BSI** genotificeerd nr.2797.

EN 166 : 2001 (FT, optische klasse 1) / EN 172 : 2002 (5-3,1)



CE

Download de EU-conformiteitsverklaring op <http://docs.singer.fr>